

Descripción

Se utiliza al principio de la cerca, y sirve como protector para evitar las descargas eléctricas y llevar el rayo a tierra.

Es indispensable en la instalación de la cerca eléctrica.

Para una correcta instalación se debe hacer una puesta a tierra con una varilla copperweld más que las que tiene el impulsor. Ej. Si el impulsor lleva 2, el desviador debe llevar 3.

DESVIADOR DE RAYOS ESPIRAL

Materia Prima

Chisperos fabricados en polietileno de alta con protección UV prolongando su vida útil.

Con cada chispero estamos ayudando al planeta a darle una segunda oportunidad a plásticos de un solo uso.

Herrajes en hierro tropicalizado para evitar la oxidación.

Otras Características

Lamina mas gruesa y resistente para una mayor durabilidad.

El resorte en espiral ayuda a debilitar la descarga eléctrica para finalmente llevarla a tierra y evitar daños en el impulsor.

Peso: 533 gramos

NOTA: no es un producto que garantice el 100% el cuidado de tu impulsor pero si ayudar a disminuir el riesgo de daños. El tornillo de calibración se debe cerrar hasta que haya un arco eléctrico, cuando tengamos el arco se debe devolver 1 vuelta. La manipulación del tornillo se debe hacer con el equipo apagado o con una herramienta que tenga aislamiento.

