

A large coil of clear, flexible PVC tubing, showing the material's transparency and flexibility. The tubing is coiled into a dense, circular shape, with the ends of the coil visible. The tubing has a slightly textured surface and is shown against a plain white background.

DATOS TÉCNICOS								
DIMENSIONES	DIÁMETRO INTERNO	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
		3,1mm	3,9mm	4,7mm	6,3mm	7,9mm	9,5mm	12,7mm
	DIÁMETRO EXTERNO	4,5mm	4,9mm	6,5mm	7,7mm	10,3mm	11,5mm	14,9mm
	ESPESOR DE PARED	0,7mm	0,5mm	0,9mm	0,7mm	1,2mm	1mm	1,1mm
PRESIÓN DE TRABAJO		N/A						
PRESIÓN DE ROTURA		N/A						
TOLERANCIA DIMENSIONAL		3%						
RANGO DE TEMPERATURA		Desde -10°C hasta 60°C						
CONSTRUCCIÓN		Monocapa						
MATERIAL (Interior)		PVC original						
MATERIAL (Exterior)		N/A						
REFUERZO		N/A						
COLOR		Transparente						
PRESENTACIÓN		Rollo de 100 metros						

LÍNEA
Industrial
MODELO
Manguera Cristal Calibre 30
APLICACIÓN
Para transporte y descargue de líquidos, fluidos nobles, gases, aire y aceites, suministros para peceras, forros para guayas, pasos de nivel en construcción, entre otras
VENTAJAS
Dócil y liviana, resistente a los rayos U.V, agentes oxidantes, bases y ácidos débiles



DATOS TÉCNICOS											
DIMENSIONES	DIÁMETRO INTERNO	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	1"
		3,1mm	3,9mm	4,7mm	6,3mm	7,9mm	9,5mm	12,7mm	15,8mm	19mm	25,4mm
	DIÁMETRO EXTERNO	4,7mm	5,3mm	6,9mm	8,5mm	10,7mm	11,9mm	15,3mm	19,2mm	22,4mm	29,6mm
	ESPESOR DE PARED	0,8mm	0,7mm	1,1mm	1,1mm	1,4mm	1,2mm	1,3mm	1,7mm	1,7mm	2,1mm
PRESIÓN DE TRABAJO		N/A									
PRESIÓN DE ROTURA		N/A									
TOLERANCIA DIMENSIONAL		3%									
RANGO DE TEMPERATURA		Desde -10°C hasta 60°C									
CONSTRUCCIÓN		Monocapa									
MATERIAL (Interior)		PVC original									
MATERIAL (Exterior)		N/A									
REFUERZO		N/A									
COLOR		Transparente									
PRESENTACIÓN		Rollo de 100 metros									

LÍNEA
Industrial
MODELO
Manguera Cristal Calibre 40
APLICACIÓN
Para transporte y descargue de líquidos, fluidos nobles, gases, aire y aceites, suministros para peceras, forros para guayas, pasos de nivel en construcción, entre otras
VENTAJAS
Dócil y liviana, resistente a los rayos U.V, agentes oxidantes, bases y ácidos débiles



DATOS TÉCNICOS														
DIMENSIONES	DIÁMETRO INTERNO	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
		3,1mm	3,9mm	4,7mm	6,3mm	7,9mm	9,5mm	12,7mm	15,8mm	19mm	25,4mm	31,7mm	38,1mm	50,8mm
	DIÁMETRO EXTERNO	4,9mm	5,7mm	7,3mm	9,1mm	11,1mm	12,9mm	15,7mm	19,8mm	23,2mm	30,4mm	37,5mm	44,9mm	57,8mm
	ESPESOR DE PARED	0,9mm	0,9mm	1,3mm	1,4mm	1,6mm	1,7mm	1,5mm	2mm	2,1mm	2,5mm	2,9mm	3,4mm	3,5mm
PRESIÓN DE TRABAJO		N/A												
PRESIÓN DE ROTURA		N/A												
TOLERANCIA DIMENSIONAL		3%												
RANGO DE TEMPERATURA		Desde -10°C hasta 60°C												
CONSTRUCCIÓN		Monocapa												
MATERIAL (Interior)		PVC original												
MATERIAL (Exterior)		N/A												
REFUERZO		N/A												
COLOR		Transparente												
PRESENTACIÓN		Rollo de 100 metros												